

DRESS 209 DW

COD.PROD.PL442

Technical Data Sheet / Scheda Tecnica

PROTETTIVO OLEOSO INODORE PER METALLI CON AZIONE DEWATERING

Dress 209 DW è un fluido protettivo con azione dewatering che grazie alla sua composizione trova impiego laddove vi sia la necessità di lasciare un velo protettivo sulle superfici lavorate, facilmente rimovibile con stracci o con comuni solventi, o detergenti in fase di montaggio dei particolari trattati.

Applicazione

Dress 209 DW è facilmente applicabile con tutti i metodi più tradizionali: ad immersione, a spruzzo, a pennello ed è indicato per la protezione di laminati e di particolari con geometrie complesse in acciaio e ghisa, consentendo una protezione anticorrosiva per un periodo medio/lungo(6-9 mesi) in magazzino o negli appositi imballi per le spedizioni.

Concentrazioni raccomandate

Dress 209 DW si utilizza tal quale senza aggiunta di solventi o derivati, direttamente sui pezzi da trattare.

Stoccaggio

Conservare i contenitori in luogo coperto ed asciutto

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

Proprietà chimico/fisiche

PL 442	Metodo ASTM	U.M.	Valore
Viscosità 40°C	D 445	cSt	2
P.to infiam.COC	D 92	°C	➤ 68° C
P.SPEC. 15°	D 1298	Kg/Lt	0,793

