

# LUXOQUENCH A-59BF

COD.PROD.LXG59209

Technical Data Sheet / Scheda Tecnica

## FLUIDO PER TEMPRA A INDUZIONE

**LuXoquench A-59BF** è un fluido studiato appositamente per la tempra ad induzione di particolari in acciaio, al fine di ridurre al minimo i depositi adesivi sulle attrezzature e sui pezzi temprati per proteggere dalla contaminazione microbica e per estendere la vita utile degli impianti. Soluzioni dal 5% al 20% di **LuXoquench A-59BF** offrono velocità di raffreddamento simili a quelle delle emulsioni a base di oli solubili e degli oli da tempra e sono utilizzate per acciai con temprabilità più elevata.

### Vantaggi

Flessibilità nella velocità di tempra\* Esente da Boro e donatori di Formaldeide\* Pulizia nella zona di lavoro\* Sicuro per gli operatori\* Nessuna fumosità durante la tempra\* Nessun impatto significativo sulla velocità di tempra in caso di contaminazione con acqua\* Esente da Dietanolamina.

### Stoccaggio

Conservare i contenitori in luogo coperto ed asciutto e lontano da fonti di calore

### Smaltimento

Lo smaltimento del contenitore deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

### Proprietà chimico/fisiche

Aspetto del concentrato	Verde traslucido
Gravità specifica a 15,5°C	1070
Viscosità Cinematica a 40°C mm/s	44
P H al 10%	9,5
Indice Rifrattometrico	2,8

