

METAL BRH 910

COD.PROD.BRH910

Technical Data Sheet / Scheda Tecnica

Olio da Taglio per Brocciatura

Metal BRH 910 è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti, ed additivi E. P. inattivi. Il prodotto, non nebulizza, non da origine a fumo ed odori sgradevoli garantendo un ottimo potere anti-ruggine sia a livello di macchina utensile, che sui pezzi lavorati.

Applicazione

Metal BRH 910 è un prodotto specificatamente studiato per operazioni di brocciatura interna effettuata su acciai legati e materiali non ferrosi.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato al coperto tra i 5°C e 40°C e protetto dal gelo.

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

Proprietà chimico/fisiche

| DETERMINAZIONE | UNITA' DI MISURA | VALORI STANDARD |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspetto | - | Limpido |
| Colore | - | Paglierino |
| Densità a 15°C. | Kg/dm ³ | 1,030 |
| Viscosità a 40°C | cSt | 18 |
| P.to di scorrimento | °C. | -6 |
| P.to di infiammabilità | °C. | 160 |

