

METALCUT BIO A-250 H

COD.PROD.AG250H209-H

Technical Data Sheet / Scheda Tecnica

FLUIDO PER LAVORAZIONI MECCANICHE

Metalcut Bio A-250 H è un Lubrorefrigerante di altissima qualità esente da **Boro, Cloro, Ammine secondarie e battericidi donatori di Formaldeide**, emulsionabile in acqua costituito da additivi antiruggine, emulgatori ed antifermentativi.

Specificamente studiato per operazioni di rettifica, tornitura e taglio su acciai legati, leghe di alluminio e ghisa.

Il prodotto è diluibile in acqua in percentuali consigliate dal 5% al 8% in base alla gravosità delle lavorazioni e dei materiali.

Stabilità in esercizio, lunga durata dell'emulsione, assenza di schiuma anche in acque dolci.

Ottimo potere detergente e lubrificante.

Studiato per vasche con alta pressione sia per impianti singoli che centralizzati.

Stoccaggio

Conservare i contenitori in luogo coperto ed asciutto e lontano da fonti di calore e dal gelo.

Smaltimento

Lo smaltimento del contenitore deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

Proprietà chimico/fisiche

Aspetto	Liquido
Peso specifico a 15°C	0,980
Colore	Ambrato
Odore	Inodore
Ph Emulsione al 5%	9,6-9,8
Aspetto dell'emulsione	Opalescente
Solubilità	Solubile in acqua
Infiammabilità	Non infiammabile
Indice Rifrattometrico	1,5

