

# UNIGREASE Z-T

COD.PROD.041

Technical Data Sheet / Scheda Tecnica

## GRASSO SPRAY IDRORESISTENTE

**Unigrease Z-T** è un grasso al litio di colore bianco contenente ossidi di zinco e titanio, particolarmente indicato per la lubrificazione di organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua quali : articolazioni di veicoli stradali e movimento terra, cremagliere e viti senza fine posizionate in macchinari industriali, motori fuoribordo. La particolarità del prodotto di non attirare la polvere, lo rende adatto alla lubrificazione di catene di trasmissione di motoveicoli da strada e off road (cross, enduro, trial)

### Composizione

Grasso al litio, disperso in solventi di origine petrolifera pressurizzato con GPL

### Stoccaggio

Conservare i contenitori in luogo coperto ed asciutto e lontano da fonti di calore

### Smaltimento

Lo smaltimento del contenitore deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

### Proprietà chimico/fisiche

Aspetto	Contenitore aerosol
Volume prodotto aerosol	400 ml
Colore	Bianco avorio
Odore	Caratteristico di solvente
Densità	0,70 kg/lt a 20°C
Pressione a 20°C	3 bar
Solubilità	Insolubile in acqua, solubile in solventi
Infiammabilità	< 21°C (propellente)
Punto di goccia	+ 180°C

