

YDROCLEAN HM

COD. PROD. 11016032

Technical data sheet / Scheda Tecnica

DETERGENTE ALCALINO PER SGRASSAGGIO A FREDDO

Applicazione

Ydroclean HM è un prodotto specifico per la rimozione di sostanze grasse, smog, protettivi oleosi e cerosi e sporchi difficili in genere.

Date le sue proprietà sgrassanti viene consigliato per il lavaggio di pezzi meccanici, teloni e automezzi, macchine agricole e movimento terra, pavimenti di officine, carrelli elevatori, pavimenti e pareti nelle industrie alimentari, deceratura di veicoli, pannelli solari e fotovoltaici.

Concentrazioni raccomandate

Ydroclean HM si utilizza diluito in acqua da 5% al 10% max, irrorare sempre il prodotto dal basso verso l'alto per evitare colature dovute all'azione del prodotto in esercizio.

Si consiglia sempre l'utilizzo di nebulizzatori per l'applicazione del prodotto.

Stoccaggio

Conservare i contenitori in luogo coperto e asciutto al riparo dal gelo

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

Proprietà chimico/fisiche

Aspetto fisico	Liquido di colore azzurro
Odore / Profumo	Leggero
Soglia olfattiva	Non determinata
Ph tal quale	12,8
Punto di congelamento	5°C
Punto di ebollizione	➤ 100°C
Solubilità in acqua	Solubile in tutte le proporzioni

